



## VIMEK 606 BioCombi



**Vimek 606 Biocombi on yhdistelmäkone, jolla voidaan kaataa ja kuljettaa energiapuut. Pieni polttoaineen kulutus, korkea maavara ja matala pintapaine tekevät Vimek 606 Biocombista maastoa suojaavan metsäkoneen.**



## Tekninen erittely Vimek 606 BioCombi

**Moottori**  
Kubota D 902-E  
18 kw/3.600 rpm

**Ajonopeus**  
0-20 km/tim

**Voimansiirto**  
Mekaaninen, varustettu variaattorilla

**Laturi**  
12V, 60A

**Etupyörät**  
405/70-24

**Telipyörät**  
400/60-15,5

**Maavara**  
40 cm

**Hydrauliikka**  
Hydraulikapasiteetti 35l/min,  
20 MPa (200 bar)

**Pituus**  
6,20 m

**Leveys**  
1,80 m

**Kuormakapasiteetti**  
3.000 kg

**Koneen paino, sis. nosturin**  
3.300 kg

**Nosturi**  
MOWI 2051  
Ulottovuus, 5,2 m  
Nostokapasiteetti 4 m  
ulottumalla 440 kg  
Nosturin kääntökulma 300 astetta

**Yhdistelmäkouura**  
Vimek 160  
Suurin katkaisuhalkaisija 16 cm  
Joukkokäsittelytoiminto lisävarusteena

**Koneen lisävarusteet**  
Telat  
Ketjut  
Siirtokuljetukseen Dolly-kärry  
Radio-ohjattu vinssi  
CD/Radio  
Polttoainekäyttöinen lisälämmitin  
Aurinkoverhot  
Xenon-valot  
Kuormainkoura 0,16m<sup>2</sup>

**VIMEK**

Puhelin +46 933 71075  
tai [www.vimek.se](http://www.vimek.se)