



VIMEK 606 BioCombi



Vimek 606 BioCombi är en kombinationsmaskin som klarar både fällning och transport av biobränsle. Den låga bränsleförbrukningen, höga markfrigången och det balanserade marktrycket gör Vimek 606 BioCombi skonsam för skog och mark.



Teknisk specifikation Vimek 606 BioCombi

Motor,
Kubota D 902-E
18 kw/3.600 rpm

Hastighetsregister
0-20 km/tim

Transmission
Variabel mekanisk

Generator
12 V, 60A

Däck fram
405/70-24

Däck bak
400/60-15,5

Markfrigång
40 cm

Hydraulik
Flöde 35 l/min, 200 bar

Längd
6,20 m

Bredd
1,80 m

Lastkapacitet
3.000 kg

Vikt inkl kran
3.280 kg

Kran
MOWI 2051
Räckvidd, 5,20 m
Lyftkapacitet på 4 m är 440 kg
Svängvinkel kran, 300°

Kombiverktyg
Vimek 160
Max klippdiameter, 16 cm
Flerträdsackumulering som tillbehör

Extra utrustning
Band till vagn
Slirskydd
Dollyvagn
Radiomanövrerad hydraulvinsch
CD/Radio
Dieselmotorvärmare
Solgardiner
Xenonbelysning
Grip, 0,16 m²

VIMEK

För mer info: Växeln 0933-710 75
Försäljningskontoret 0690-619 75
eller www.vimek.se