



Korkea maavara yhdistettynä matalaan pintapaineeseen ovat takeena hyvään maastokelpoisuuteen. Pieni polttoaineen kulutus ja pienet investointikulut ovat perustana koneen taloudellisuudelle. Omassa kokoluokassaan tehokas Vimek 606 TT-kuormatraktori parinaan Vimek 404 T-harvesteri ovat lyömätön yhdistelmä ajo-urattomiin harvennuksiin.



Teknillinen erittely Vimek 606 TT

Moottori
Kubota D 902-E
18 kW/3600 rpm

Ajonopeus
0-20 km/h

Voimansiirto
Mekaaninen, varustettu variaattorilla

Laturi
12 V, 60 A

Etupyörät
405/70-24

Telipyörät
400/60-15,5

Maavara
40 cm

Hydrauliikka
Hydrauliikkapasiteetti 27 l/min,
17,5 MPa (175 bar)

Pituus
6,2 m

Leveys
1,8 m

Kuormatilan poikkipinta-ala
1,4 m²

Kuormakapasiteetti
3.000 kg

Koneen paino, sis. nosturin
2.960 kg

Nosturi
MOWI 2046
Ulottuvuus 4,6 m
Nostokapasiteetti 4 m
ulottumalla 440 kg
Kouran koko 0,16 m²
Nosturin kääntökulma 250 astetta
Ympäripyörivä kouran kääntäjä

Lisävarusteet

Telat
Ketjut
Siirtokuljetukseen Dolly-kärry
Radio-ohjattu vinssi
Radio/CD
Polttoainekäyttöinen lisälämmitin
Aurinkoverhot
Xenon-valot
Kuormainkouraan maa-ainesvarustus

VIMEK

Lisätiedot: Vaihde 0933-710 75
Myynti 0690-619 75
Tai www.vimek.se

Powerforest Oy, Tel. +358 40 867 65 47, www.powerforest.fi