



VIMEK 608 BIOCOMBI



Vimek 608 BioCombi är en ny större och kraftfullare BioCombi för gallring och transport av biobränsle. Vimek 608 BioCombi är en vidareutveckling av skotaren Vimek 608 som erbjuder 50% mer lastkapacitet, markant förbättrad framkomlighet genom maskinens nya unika vagnskonstruktion. Vimek 608 BioCombi utrustad med Vimeks Bromslänk och kombiaggregatet Vimek 160 erbjuder en maskin med helt unika egenskaper för effektiv och optimerad röjning, gallring och transport.



Teknisk specifikation Vimek 608 BioCombi

Motor

Kubota D 902-E
18 kw/3.600 rpm

Hastighetsregister

0-25 km/tim

Transmission

Variabel mekanisk

Generator

12 V, 60A

Däck fram

405/70-24

Däck bak

400/60-15,5

Markfrigång

40 cm

Hydraulik

Flöde 35 l/min 200 bar

Längd

6,20 m (lastarea 1,65 m²)

Bredd

1,90 m

Lastkapacitet

4.500 kg

Vikt inkl kran

3,500 kg

Kran

MOWI P25
Räckvidd, 5,2 m
Lyftkapacitet på 5,2 m är 330 kg
Griparea, 0,16 m²
Svängvinkel kran, 250°
Runtomgående rotator

Extra utrustning

Tiltbar Grip 0,16 m²
Bromslänk Vimek
Band till vagn
Slirskydd
Dollyvagn
Flak (hydrauliskt tippbart)
Krandämpare för Lyft
och Sväng (H-Dämparen)
Radiomanövrerad hydraulvinsch
CD/Radio
Dieselmotorvärmare
Solgardiner
Xenonbelysning
Skoptillsats
Luftfjädrad stol med plandämpning