



VIMEK 620 Minimaster



Vimek 620 Minimaster on helposti käsiteltävä, ohjaustehostimella varustettu, kahdeksalla pyörällä vetävä, minikokoinen kuormatraktori. Koneen kääry on varustettavissa myös teloin. Tasaisen pohjan ja lähes 40 cm maavaran ansiosta koneen maasto-ominaisuudet kokoluokassaan ovat ylivoimaiset. Vimek 620 on sovellettavissa moniin käyttökohteisiin.



Tekninen erittely Vimek 620 Minimaster

Moottori

Honda, 620 cm³
Laturiteho 20 A/2200 rpm

Polttoainesäiliö

14 liter

Vaidelaatikko

Nopea, hidas, perutus

Voimansiirto

Mekaaninen, varustettu variaattorilla

Ajonopeus

0-28 km/tim

Pyörät

25 x 8,5 x 14 vaihtoehtona
27 x 11 x 14

Traktorin paino

524 kg

Maavara

38 cm

Pituus

2,08 m

Leveys

1,15 m

Korkeus

1,50 m

Ohjaustehostin

Hydraulinen orbitrooli

Taka-akseli

Heiluva +/- 30 astetta

Hydrauliikka

Hydraulikapasiteetti 20 l/min,
17,5 MPa (175 bar)

Kuormain

Vimek 362
Ulottuvuus 3,6 m
Kääntökulma 210 astetta
Ympäripyörivä kääntäjä
Kuormainkoura 0,15 m²
Nosturipaino sisältäen sermin
ja tukijalat 341 kg

Vetävä teliperävaunu

Keinuva teli
Vetorulla telipyörien välissä
Suurin kuorma 2.000 kg
Kuormatilan poikkipinta-ala 0,8 m²

Traktorin kokonaispaino sisältäen perävaunun ja nosturin

1200 kg

Lisävarusteet

Telat
Lumilevy
Ketjut
Kuormainkouraan maa-ainesvarustus
Radio-ohjattu vinssi
Tavarateline
Nosturiin työvalot
Moottorisahateline

VIMEK

Puhelin +46 933 71075
tai www.vimek.se