



Le mini transporteur Vimek 620 est facile à manoeuvrer grâce à sa conduite assistée. Il possède maintenant de multiples accessoires, des pneus plus larges et des chenilles pour la remorque. Sa garde au sol de près de 40 centimètres et son dessous robuste protègent bien toutes les composantes vulnérables ; de plus, il offre une mobilité unique lors de transport de charge en terrain difficile. Le Vimek 620 Minimaster peut combler vos besoins.



Specifications techniques du Vimek 620 Minimaster

Moteur
Honda 620 cc

Générateur
20 A at 2200 rpm

Réservoir à essence
14 litres

Boîte de vitesse
Haute, basse et renverse

Transmission
Mécanique variable

Vitesse
0-28 km/h

Pneus
25 x 8.50 x 14
ou 27 x 11 x 14

Poids du tracteur
524 kilogrammes

Garde au sol
38 centimètres

Longueur
2,08 mètre

Largeur
1,15 centimètres

Hauteur
1,50 mètre

Direction assistée
Orbitrol hydraulique

Essieux arrière
À balancier 30 degrés

Hydraulique
20 l/min, 175 bar

Grue Vimek 362
Portée Max. 3,60 mètres
Angle de virage 210 degrés
Rotor en continue
Surface du grappin 0,15 mètre carré
Poids incluant les stabilisateurs et
gardes de protection 340 kilogrammes

Remorque entraînée (4WD)
Train de roues, balancement de
20 cm à entraînement par rouleaux
entre les roues
Capacité de charge 2.000 kg
Surface de charge 0,8 mètre

Poids total de la machine
1.200 kilogrammes

Accessoires
Chenilles
Gratte à neige
Jeux de chaînes pour le tracteur
Support pour le treuil avant
Treuil hydraulique contrôlé par radio
Godet comme attachement au grappin
Lumières de travail montées sur la grue
Support de scie à chaîne

VIMEK

Pour plus d'informations et pour trouver
votre vendeur le plus près, veuillez visiter
notre site web www.vimek.se