



VIMEK 620 Minimaster



Den lättmanövrerade, åttahjulsdrivna miniskotaren med servostyrning. Nu med nya, breda däck och band till vagnen som tillhör. Dessutom med en frigångshöjd på nära 40 cm och helt slät undersida för markant ökad framkomlighet och säkrare, mjukare drift. Vimek 620 Minimaster – för ett brett fält av användningsområden!



Teknisk specifikation Vimek 620 Minimaster

Motor

Honda 620 cc
Generator, 20 A vid 2200 rpm

Bränsletank

14 liter

Växellåda

Hög, låg, back

Transmission

Variabel mekanisk

Hastighet

0-28 km/tim

Däck

25 x 8,50 x 14
alt. 27 x 11 x 14

Vikt traktor

524 kg

Markfrigång

38 cm

Längd

2,08 m

Bredd

1,15 m

Höjd

1,50 m

Servostyrning

Hydraulisk orbitrol

Bakaxel

Pendlande +/- 30°

Hydraulik

20 l/min 175 bar

Vimek kran 362

Kranens längd, 3,60 m
Svängvinkel, 210°
Runtomgående rotator
Griparea, 0,15 m²
Vikt inkl. stödben & skyddsgrind, 341 kg

Driven boggievagn

Boggie Pendling, 25 cm
Drivrulle mellan hjulen
Max last, 2.000 kg
Lastarea, 0,8 m²

Vikt med vagn och kran

1.200 kg

Extra utrustning

Bärande band
Snöblad
Slirskydd
Skoptillsats
Radiomanövrerad hydraulvinsch
Pakethållare
Arbetsbelysning kranmonterad
Motorsågshållare

VIMEK

För mer info: Växeln 0933-710 75
Försäljningskontoret 0690-619 75
eller www.vimek.se