



**Der Allrad-Miniforwarder ist Dank der Servolenkung leicht zu manövrieren. Es ist eine sehr leichte, wendige Kombinationsmaschine. Die Räder des Trailers können mit Antriebsbändern versehen werden. Sie ist vordergründig für Durchforstungsarbeiten im privaten sowie gewerblichen Bereich zu verwenden.**



## Technische Daten Vimek 620 Minimaster

### Motor

Honda 620

### Tankinhalt

14 Ltr.

### Antrieb

Mech. Variatorenantrieb

### Geschwindigkeit

Bis 28 km/h

### Räder

25 x 8,50 x 14

### Gewicht Zugmaschine

524 kg

### Bodenfreiheit

38 cm

### Länge

2,08 m

### Breite

1,15 m

### Höhe

1,50 m

### Servolenkung

Hydraulik Orbitrol

### Hydraulik

20 Ltr./min, 175 bar

### Kran Vimek 362

Max. Reichweite 3,60 m

Schwenkbereich 210°

Greifer 0,15 m<sup>2</sup>

Endlosrotator

Gewicht incl. Stützbeine 341 kg

### Gewicht Trailer mit Kran

1.200 kg

### Ladefähigkeit

2.000 kg

### Ladequerschnitt

0,80 m<sup>2</sup>

### Sonderausstattung

Antriebsbänder f. Trailer

Schneeketten

Anbauwinde hydr. ,funkgesteuert

Ladepritsche f. Anhänger

# VIMEK

Falls Sie weitere Informationen wünschen,  
wenden Sie sich bitte an VIMEK oder Ihren  
zuständigen Händler: [www.vimek.se](http://www.vimek.se)  
[www.koch-forsttechnik.de](http://www.koch-forsttechnik.de)