



Vimek 160 är marknadens mest kompletta kombiaggregat för uttag, lastning och lossning av biobränsle. Vimek 160 klipper 160mm och utrustas med ackumulering för flerträdshantering. Vimek 160 kan även kompletteras med utrustning för stubbhandling/Rotstopp och/eller Vimeks vågsystem TB160 för säker vägning av biobränsle. För optimal funktion kompletteras Vimek 160 med patenterad Bromslänk från Vimek.



Max klippdiameter: 160 mm. Arbetstryck: 200 Bar. Rek. Flöde: 35 l/min. Vikt: 150 kg. Max öppning: 670 mm. Klippkraft: 8.000 kg.



Stubbehandling/Rotstopp. Unik lösning på klippaggregat att behandla stubbar med Rotstopp vid uttag av klenräd.



Patenterad egenutvecklad Bromslänk. Kontrolleras hydrauliskt och full effekt vid klippen i upptiltat läge. Grundjusteras mekaniskt.



Vågsystemet TB160 är integrerat i klippaggregatet för säker och skyddad funktion. System registrerar vikten i aggregatet och i samband med lossning vid avlägg kan klippt och transporterat biobränsle vägas.



För mer info: Växeln 0933-710 75
Försäljningskontoret 0690-619 75
eller www.vimek.se