



VIMEK 404 T3



Tredje generationens 404, nu utrustad med ny miljömotor, nytt effektivare aggregat samt förbättrad förarmiljö med bla Air Condition som tillbehör. Låg bränsleförbrukning och låg investeringskostnad för mycket god totalekonomi. Extremt god framkomlighet tack vare vår unika dubbelstyrningsfunktion. Vimek 404 T3, bildar tillsammans med vår nya skotare Vimek 608 ett unikt team för stickväglös gallring!



Teknisk specifikation Vimek 404 T3

Motor

Kubota V2403MT
44 kW/2700 rpm

Svängvinkel maskin

80°

Transmission

Hydraulisk/Mekanisk

Axelavstånd

1,90 m

Bredd

1,80 m

Längd

3,35 m

Markfrigång

40 cm

Vikt inkl. aggregat

4.100 kg

Hjuldimension

405/70-24

Kran

MOWI 2046
Räckvidd 4,60 m
Svängvinkel 250°

Aggregat Keto Forst Silver

Vikt 300 kg
Max diameter 30 cm

Dator

Motomit IT inkl. skrivare

Vimek Gripskopa

Kapacitet 150 l
Vikt 150 kg

Extra utrustning

Air Condition
Sprinklersystem
Rotstopp Stubbehandling
Solgardiner
Xenonbelysning
Dieselmotorvärmare
CD/Radio
Slirskydd

VIMEK

För mer info: Växeln 0933-710 75
Försäljningskontoret 0690-619 75
eller www.vimek.se