



Ny större och kraftfullare skotare med 50% mer lastkapacitet än sin föregångare Vimek 606TT och markant förbättrad framkomlighet genom maskinen nya unika vagnskonstruktion. Framända från Vimek 606 BioCombi, kombinerad med ny längre och starkare kran samt förbättrad förarmiljö. Låg bränsleförbrukning och låg investeringskostnad för mycket god totalekonomi. Vimek 608, en effektiv skotare som tillsammans med vår nya beståndsgående skördare Vimek 404 T3 bildar ett unikt team för stickvägslös gallring!



Teknisk specifikation Vimek 608

Motor

Kubota D 902-E
18 kw/3.600 rpm

Hastighetsregister

0-25 km/tim

Transmission

Variabel mekanisk

Generator

12 V, 60A

Däck fram

405/70-24

Däck bak

400/60-15,5

Markfrigång

40 cm

Hydraulik

Flöde 35 l/min 200 bar

Längd

6,20 m (lastarea 1,65 m²)

Bredd

1,90 m

Lastkapacitet

4.500 kg

Vikt inkl kran

3,500 kg

Kran

MOWI P25
Räckvidd, 5,2 m
Lyftkapacitet på 5,2 m är 330 kg
Griparea, 0.16 m²
Svängvinkel kran, 250°
Runtomgående rotator

Extra utrustning

Tiltbar Grip
Bromslänk
Band till vagn
Slirskydd
Dollyvagn
Flak (hydrauliskt tippbart)
Krandämpare för Lyft
och Sväng (H-Dämparen)
Radiomanövrerad hydraulvinsch
CD/Radio
Dieselmotorvärmare
Solgardiner
Xenonbelysning
Skoptillsats

VIMEK

För mer info: Växeln 0933-710 75
Försäljningskontoret 0690-619 75
eller www.vimek.se