



VIMEK 608 ist die neuste Generation der bekannten VIMEK-Kleinrückezeuge. Sie hat gegenüber dem Vorgängertyp 606TT eine um 50% erhöhte Ladekapazität, eine noch mehr verbesserte Geländegängigkeit sowie Veränderungen am Trailer u. an der Kabine. Stärkere Hydraulik u. ein größerer Kran komplettieren das Programm. Extrem niedrige Betriebskosten sowie ein geringer Wartungsaufwand ergeben eine hervorragende Wirtschaftlichkeit. 608 ist ein effektiv arbeitender Forwarder u. gemeinsam mit dem Harvester 404T3 eine ausgezeichnete Kombination für Durchforstungsarbeiten. Aufgrund des geringen Bodendruckes sind sie ideal in sensiblen Gebieten sowie in Feuchtbiotopen.



Technische Daten Vimek 608

Motor

Kubota D 902-E
18 kW/3.600 U/min

Geschwindigkeit

0-25 km/Std.

Antrieb

Mech. Variatorenantrieb

Lichtmaschine

12 V, 60 A

Reifen vorn

405/70-24

Reifen hinten

400/60-15,5

Bodenfreiheit

40cm

Hydraulik

35 Ltr./min, 200 bar

Länge

6,20 m

Breite

1,90 m

Ladekapazität

4.500 kg

Gewicht incl. Kran

3.500 kg

Kran

MOWI P25
Reichweite 5,2 m
Hubkraft bei 5,2 m - 330 kg
Greifer 0,16 m²
Drehwinkel 250°
Endlosrotator

Zusatzausrüstung

Vertikal neigbarer Greifer
Bremsgelenk
Antriebskettenband für Hinterräder
Schneeketten f. Vorderräder
Krandämpfung für Hub- und Schwenkzylinder
Dieselheizung
Sonnenschutz
Xenon Licht
Hydraul. Anbauwinde funkgesteuert
Schüttgutpritsche kippbar
CD/Radio
Elektrohydr. Kransteuerung über Joysticks

VIMEK

Falls Sie weitere Informationen wünschen,
wenden Sie sich bitte an VIMEK oder Ihren
zuständigen Händler: www.vimek.se
www.koch-forsttechnik.de